

Sommario dei comandi del programma Debug.

<i>Comando</i>	<i>Funzione</i>	<i>Formato</i>
Assemble	Assembla istruzioni	A [<i>indirizzo</i>]
Compare	Confronta memoria	C <i>intervallo indirizzo</i>
Dump	Visualizza memoria	D [<i>indirizzo</i>] o D [<i>intervallo</i>]
Enter	Modifica memoria	E <i>indirizzo [lista]</i>
Fill	Modifica blocchi di memoria	F <i>intervallo lista</i>
Go	Esecuzione con punti di interruzione	G[<i>indirizzo</i>] (<i>breakpoints</i>) facoltativi[<i>indirizzo</i>]
Hex arithmetic	Addiziona/sottrae in esadecimale	H <i>valore valore</i>
Input	Legge/visualizza byte di immissione	I <i>indirizzo di aggancio</i>
Load	Carica file o settori assoluti di minidisco	L [<i>indirizzo</i>] [<i>unità settore settore</i>]
Move	Trasferisce blocchi di memoria	M <i>intervallo indirizzo</i>
Name	Definisce file e parametri	N <i>specifile [specifile]</i>

Output	Invia byte di emissione	<i>O indirizzo di aggancio byte</i>
Quit	Termina il programma Debug	Q
Register	Visualizza registri/indicatori	R <i>[nome registro]</i>
Search	Ricerca caratteri	<i>S intervallo lista</i>
Trace	Esegue e visualizza	<i>T [=indirizzo] [valore]</i>
Unassemble	Disassembla istruzioni	<i>U [indirizzo] o U [intervallo]</i>
Write	Scrive file o settori di minidisco(BX:CX)	<i>W [indirizzo[unità settore]]</i>